

Системы ТехноНИКОЛЬ. Серия «Фасады и Стены»  
Технический лист ФАС-02. Версия от 07.2012


## СИСТЕМА ТН-ФАСАД Декор

Система штукатурного фасада с негорючей базальтовой теплоизоляцией по каменному основанию

### Описание системы:

Система обладает высокой паропроницаемостью и применима на любых основаниях.

Различная фактура финишных штукатурок и возможность колеровки придает системе большие декоративные возможности. Армирование базовой штукатурки специальной сеткой снижает опасность возникновения трещин. Штукатурный слой наносится прямо на теплоизоляционные плиты, благодаря их высокой прочности на отрыв слоев. Негорючие свойства теплоизоляционного материала ТЕХНОФАС позволяет применять данную систему на фасадах зданий любого назначения, в том числе на фасадах детских садов, школ, больниц и пр. Плиты из каменной ваты клеятся к основанию при помощи клея и дополнительно дюбелируются. Безремонтный срок службы системы более 25 лет



### Область применения:

Система **ТН-ФАСАД Декор** разрешена к применению на зданиях всех степеней огнестойкости и всех классов конструктивной и функциональной пожарной опасности высотой до 75м.

### Состав системы:

№	Наименование слоя	Номер техлиста	Ед. изм	Размер, упаковка	Расход на м <sup>2</sup>
1	ТЕХНОФАС* ТУ 5762-010-74182181-2012	3.08	м <sup>2</sup>	-	1,02
2	Фасадная краска (по необходимости)	-	-	-	-
3	Декоративная штукатурка	-	-	-	-
4	Кварцевая грунтовка.	-	-	-	-
5	Базовый армирующий слой	-	-	-	-
6	Стеклотканевая сетка	-	-	-	-
7	Тарельчатый фасадный анкер	-	-	-	-
8	Клей для теплоизоляционных плит	-	-	-	-
9	Упрочняющая грунтовка	-	-	-	-
10	Наружная стена	-	-	-	-

\*Альтернативный материал ТЕХНОФАС Л - для изоляции криволинейных поверхностей;  
Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ XPS ФАСАД – для изоляции цоколя.

### Производство работ:

Согласно «Альбому технических решений по теплоизоляции ограждающих конструкций»