

Системы ТехноНИКОЛЬ. Серия «Фундаменты»
Технический лист ФНД-02. Версия от 07.2012

СИСТЕМА ТН-ФУНДАМЕНТ Стандарт

Система применяется для защиты подземных сооружений с техническим этажом или неэксплуатируемых помещений.

Описание системы:

В качестве гидроизоляционной мембраны рекомендуем использовать мастику ТЕХНОНИКОЛЬ №21. В случае повышенных требований к GI слою или проектного решения возможно применять рулонные материалы: ПВХ мембрану LOGICROOF T-SL, рулонные битумно-полимерные наплавляемые материалы (Техноэласт ЭПП, ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б), либо самоклеющийся битумно-полимерный материал Техноэласт БАРЬЕР БО.

В качестве защиты гидроизоляционного слоя используется профилированная мембрана PLANTER standard, которая крепится выше гидроизоляции механически и предотвращает возможные повреждения гидроизоляции при обратной засыпке и дополнительно защищает от негативных внешних воздействий. В качестве основания под плиту пола используется PLANTER standard, более подробно об этом решении можно узнать в техническом листе на систему серии ПОЛ -01 «ТН-ПОЛ Классик».

Для утепления технологических трубопроводов, расположенных в технических этажах, рекомендуется применять теплоизоляционные цилиндры ТЕХНОНИКОЛЬ.

Область применения:

Данная система рекомендуется для сборных и монолитных фундаментов с неэксплуатируемым подвальным, техническим или цокольным этажом в местных песчаных грунтах с низким уровнем грунтовых вод.

Состав системы:

Номер	Наименование слоя	Номер техлиста	Ед.изм	Размер, упаковка	Расход на м ²
1*	Мастика кровельная ТЕХНОНИКОЛЬ №21 (Техномаст) ТУ 5775-018-17925162-2004	6.04	кг	Металлические евроведра 10 и 20 кг и банки 3 кг.	3,5-4
2**	Праймер битумный ТехноНИКОЛЬ №01 ТУ 2244-047-17925162-2006	6.01	л	Металлические евроведра 10л,20л	0,350
3	Профилированная мембрана PLANTER standard ТУ 5774-041-72746455-2010	2.03	м ²	Рулоны, площадь 40 м ² (2 мх20 м)	1.05
4***	Цилиндр ТЕХНОНИКОЛЬ	3.19	м.п.	По проекту	1,05 на пг.м
5	Железобетонная конструкция фундамента	-	-	-	-
6	Щебеночная подготовка	-	-	-	-
7	Грунт основания	-	-	-	-
8	Грунт обратной засыпки	-	-	-	-
9	Переходной бортик (галтель)	-	-	-	-
10	Песчаная подготовка	-	-	-	-

*- альтернативные материалы: мастики ТЕХНОНИКОЛЬ №24, №31, №33, №41.

**-альтернативные материалы: «Праймер битумно-полимерный №03», «Праймер битумный эмульсионный №04».

***- альтернативные материалы: «Мат ламельный ТЕХНОНИКОЛЬ, Мат прошивной ТЕХНОНИКОЛЬ».

Производство работ: Согласно «Руководству по изоляции фундаментов ТехноНИКОЛЬ» 2011 г.

