

Системы ТехноНИКОЛЬ. Серия «Скатные крыши»  
Технический лист СК-03. Версия от 03.2011

## СИСТЕМА ТН-ЛЮКСАРД Классик

Классическая конструкция холодного чердака.

### Описание системы:

Классическая система с холодным чердаком по деревянным стропилам с высококачественным покрытием из композитной черепицы LUXARD. В качестве несущей системы возможно использование стальных и железобетонных конструкций согласно руководству по применению Композитной черепицы LUXARD.

Основание – обрешетка с шагом 365 мм из бруса 40\*40, либо 50\*50 мм. Под композитную черепицу необходимо устраивать специальную пленку ТехноНИКОЛЬ с провисом по центру в 2 см для предотвращения задувания снега в подкровельное пространство.



### Область применения:

Система ТН-ЛЮКСАРД Классик успешно применяется для устройства крыш на жилых и административных зданиях. ТН-ЛЮКСАРД Классик имеет высокую надежность и долговечность за счет использования высококачественных сырьевых составляющих.

### Состав системы:

Номер	Наименование слоя	Номер техлиста	Ед.изм	Размер, упаковка	Расход на м2
1	Композитная черепица LUXARD ТУ 1476-001-56852608-2005	5.01	мм	Кровельная панель 1220*405; В упаковке 12 панелей по 0,4 кровельных кв.м.	1,1-1,2
2	Мембрана супердиффузионная ТехноНИКОЛЬ	5.06	кв. м	Рулон 70 кв.м., 1,5*46,67м	1,04
3	Шаговая обрешетка 40*40; 50*50 мм	-	-	-	-
4	Контробрешетка	-	-	-	-
5	Стропильная нога	-	-	-	-

### Производство работ:

Согласно «Инструкции по монтажу композитной черепицы Luxard», «Руководству по расчету комплектации кровельного покрытия Luxard»